Оборудование для соединения

Комплект для регистрации тока

Модуль с 3 дополнительными цифровыми входами

Соединительный кабель

Внешний светодиод

Модули регистрации тока

Модули регистрации тока поставляются в виде комплекта, в состав которого входят трансформаторы тока, кабель и плата регистрации для установки на интерфейсный модуль.

■ **№ изделий по каталогу**

□ **T200-Txx:** комплект с 3 разъемными трансформаторами тока

□ **T200-TFxx:** комплект с 3 разъемными трансформаторами тока (специально для RM6)

□ **T200-TSxx:** комплект с 3 разъемными трансформаторами тока и одним трансформатором тока нулевой последовательности

□ **T200-THxx:** комплект с одним трансформатором тока нулевой последовательности

xx = длина кабелей, поставляемых с разъемами с защитой от несакционированного допуска IP2X на каждом конце: 3 м, 5 м, 10 м, 15 м, 25 м.

■ Фазные трансформаторы тока снабжены системой крепления на кабелях диаметром от 30 до 55 мм.

■ Трансформатор тока нулевой последовательности является разъемным с диаметром 125 мм.

Модуль регистрации напряжения

■ Измерение напряжения одной фазы от источника питания (см. референсы на стойку)

■ Модуль регистрации напряжения трех фаз110 В/√3 (№ по каталогу T200-AT).

Модуль с 3 дополнительными цифровыми вводами

Данный модуль может быть установлен на место модуля тока или напряжения.

■ Регистрация 3 сухими контактами

□ 1 межфазное замыкание

□ 2 замыкания на землю.

■ Плата, поставляемая без кабеля

□ соединение с панелью винтовых клемм

□ установка на интерфейсный модуль.

■ **№ по каталогу: T200-AD.**

Комплект для подключения к ячейке

■ **Комплект для подключения к ячейке включает в себя:**

□ один 10-контактный разъем с защитой от несанкционированного допуска

□ один маркированный соединительный кабель: сечение жил кабеля 1,5 мм^2

Данный комплект предназначен для подключения к клеммникам **T-200-B1, T200-B2, T200-B4**.

■ **№ изделий по каталогу**

□ T200-CP3: 3-метровый кабель

□ T200-CP5: 5-метровый кабель

□ T200-CP10: 10-метровый кабель

□ T200-CP15: 15-метровый кабель

□ T200-CP25: 25-метровый кабель

Дополнительное оборудование

■ **Внешний светодиод**

□ **герметичный внешний светодиод** может быть подключен к **Easergy T200 I** для отображения обнаружения тока КЗ:

- выход Easergy T200 I подает питания для ритмического мигания светодиода
- период мигания: 1 с

□ характеристики:

- степень защиты герметичной лампы 6 В: IP54
- соединение кабелем 1,5 мм^2 (не обеспечено)
- видимая дистанция (50 м)

■ **№ по каталогу: T200-LAMP.**