

Состав оборудования с указанием каталожных номеров и информация, необходимая для заказа

Sepam серии 10		
Тип	№ по каталогу	Количество единиц
Sepam серии 10 В 42 Е	REL 59827	
Sepam серии 10 А 42 Е	REL 59828	
Sepam серии 10 А 42 F	REL 59829	
Торы нулевой последовательности		
Тип	№ по каталогу	Количество единиц
Отключающие торы нулевой последовательности Ø 110 мм	GO110 50134	
Торы нулевой последовательности Ø 120 мм	CSH120 59635	
Торы нулевой последовательности Ø 200 мм	CSH200 59636	
Запасные части		
Тип	№ по каталогу	Количество единиц
Комплект запасных разъемов CCA 680	REL 59798	
Резистор (150 Ом)	VW3A8306DR	

Характеристики Sepam серии 10 представлены в таблицах следующим образом:

		Sepam серии 10	X	X	X	X
Гамма устройств Sepam серии 10		←				
Модель						
Макс. токовая защита в фазах и от замыканий на землю			В			
Максимальная токовая защита в фазах и от замыканий на землю, логические входы и порт связи			А			
Количество входов тока						
3 входа фазного тока + 1 вход тока замыкания на землю				4		
Чувствительность максимальной токовой защиты от замыканий на землю						
Чувствительная (0,01 – 2,4 In0) (1)					2	
Напряжение питания						
110 – 250 В пост. тока и 100 – 240 В пер. тока						Е
220 – 250 В пост. тока и логические входы с высоким порогом срабатывания						Ф

(1) Используются датчики 1 А/5 А.

SEPAM, SEPAM 1000+ **серии 10**
каталог оборудования Schneider Electric
оптовые цены, точное соблюдение сроков поставки
<http://www.schneider-spb.ru>